

BESCHREIBUNG

MARMOROSSO MARMARINO ist ein dekoratives Material für die Innenverkleidung, das auf Mineralbasis und natürlichem Kalk beruht. Es verleiht der Oberfläche ein antikes Marmoraussehen



ANWENDUNGSBEREICH

Nach geeigneten Grundierung mit DECOPRIMER kann MARMOROSSO auf Wand-, Putz, Sichtbeton und Holzoberflächen im Innenbereich aufgetragen werden.

EIGENSCHAFTEN

- Die Anwendung gestaltet sich unkompliziert.
- Die Applikation erfolgt in zwei Schichten, wahlweise in glatter oder strukturierter Form.
- Die herausragende Wasserdampfdurchlässigkeit gewährleistet dem Produkt die Fähigkeit zu atmen.
- Der natürliche Kalk im Inhalt verleiht dem Material eine natürliche Resistenz gegenüber Bakterien und Schimmel.
- Das Material ist auf Wasserbasis formuliert.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Oberfläche muss von allen Schmutz-, Fett- und Staubrückständen bereinigt, sowie lose Farbreste entfernt worden sein. Der Untergrund muss vorher mit DECOPRIMER grundiert werden.

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG

- Vor der Anwendung wird MARMOROSSO Marmorino sorgfältig ohne Verdünnung gemischt um eine homogene Material Konsistenz zu erzielen.
- Anschließend erfolgt das Auftragen als erste Schicht mithilfe einer EDELSTAHLKELLE auf die Oberfläche.
- Aufgrund der mineralbasierten Formel trocknet die zweite Schicht sehr schnell an. Daher wird empfohlen, die zweite Schicht noch im feuchten Zustand aufzutragen.
- Sobald das Produkt beginnt, sich zu setzen, tritt eine allmähliche Mattierung der Oberfläche ein. In diesem Stadium kann die Oberfläche geglättet und verdichtet werden.
- Abschließend kann die Oberfläche nach vollständiger Aushärtung mit feinem Schleifpapier bearbeitet werden, um sie strapazierfähiger gegenüber äußeren Einflüssen zu machen.
- Da das Produkt auf natürlicher Kalkbasis beruht, wird die Farbe des Materials nach vollständiger Trocknung um 4-5 Töne aufgehellt.
- Während der Anwendung und in den ersten 24 Stunden danach ist darauf zu achten, dass die Raumtemperatur zwischen +5°C und +35°C liegt.

TROCKENZEIT

Bei 23°C beträgt die Berührungszeit 6-8 Stunden und die vollständige Trocknungszeit 24-48 Stunden.

VERPACKUNG

- **10 KG**

THEORETISCHER VERBRAUCH

Der Verbrauch für die zweischichtige Anwendung variiert je nach Oberflächenglattheit, Saugfähigkeit und angewendeten Techniken:

- Bei einer glatten, homogenen Anwendung beträgt der Verbrauch (2 Schichten):

1 Kilogramm bedeckt eine Fläche von 0,65-0,85 m².

Die Menge für eine Fläche von 1 m² liegt zwischen 765-1015 ml und 1200-1600 g.

- Für eine gemusterte Anwendung beträgt der Verbrauch (2 Schichten):

1 Kilogramm reicht für eine Fläche von 0,40-0,50 m² aus.

Die Menge für eine Fläche von 1 m² liegt zwischen 1275-1590 ml und 2000-2500 g.

LAGERUNG

Ungeöffnet, kühl, trocken, vor direkter Sonnenstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C gelagert, ist das Produkt bis zu

1 Jahr lagerbar

WICHTIGE ANGABEN

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P301 Bei Verschlucken:
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / ... anrufen.
- P332+
- P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Produktverpackungen nicht zum Aufbewahren von Nahrungsmittel benutzen.