

BESCHREIBUNG

VIVALDI ist ein dekoratives Innenwandbeschichtungsmaterial auf Acryl-Emulsionsbasis, das entwickelt wurde, um den behandelten Oberflächen ein samtiges Aussehen zu verleihen. Es enthält verschiedene Zusatzstoffe, Füllstoffe und perlmuttartige Pigmente.



ANWENDUNGSBEREICH

Es wird zusammen mit einem geeigneten Primer zur Beschichtung von Innenwänden, Decken, rohem Beton und Holzoberflächen in Gebäuden verwendet, sowohl auf neuen als auch auf gestrichenen Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN

- Erzeugt eine samtige Textur auf den behandelten Oberflächen.
- Beständig gegen Abwischen mit Wasser.
- Bietet eine angenehme Glanzoptik aufgrund lebendiger und leuchtender Pigmente.
- Dank seiner hohen Wasserdampfdurchlässigkeit ermöglicht es das Abführen von Wasserdampf und die Atmungsaktivität der Oberfläche.
- Aufgrund seiner wasserbasierten Formulierung ist es umwelt- und gesundheitsfreundlich.
- Mit seiner parfümierten Eigenschaft sorgt es für angenehme Gerüche in den behandelten Räumen.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Oberfläche muss von allen Schmutz-, Fett- und Staubrückständen bereinigt, sowie lose Farbreste entfernt worden sein. Der Untergrund muss vorher mit DECOPRIMER grundiert werden.

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG

- Die erste Schicht VIVALDI wird deckend mit einer Kelle (empfohlen) oder einem Pinsel auf die Oberfläche aufgetragen. Nach dem Trocknen der ersten Schicht wird die zweite Schicht erneut mit einer Kelle oder einem Pinsel aufgetragen.
- Zwischen den Schichten sollte eine Trockenzeit von 5 Stunden eingehalten werden.
- Während der Anwendung und innerhalb der ersten 24 Stunden danach sollte die Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +35°C liegen.

TROCKENZEIT

Die Berührungszeit beträgt bei 23°C ca. 4-5 Stunden, die Trockenzeit beträgt 24 Stunden.

VERPACKUNG (L)

- **1,00**
- **2,50**

THEORETISCHER VERBRAUCH

Abhängig von der Oberflächenglätte, Saugfähigkeit und den Anwendungstechniken beträgt der Farbverbrauch für eine einzige Schicht:

- Mit 1 Liter können 4,0 – 6,5 m² abgedeckt werden.
- Mit 1 kg können 4,0 – 6,5 m² abgedeckt werden.
- Der Farbverbrauch pro 1 m² Fläche liegt zwischen 150-250 ml und 150-250 g.

LAGERUNG

Ungeöffnet, kühl, trocken, vor direkter Sonnenstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C gelagert, ist das Produkt bis zu

1 Jahr lagerbar

WICHTIGE ANGABEN

Schädlichkeitsangaben und Erklärung

- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen und deren Erläuterung:

- P261 Einatmen von Staub/Dampf/Nebel/Dunst/Aerosol vermeiden.
- P272 Kontaminierte Kleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz verwenden.
- P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit reichlich Wasser und Seife waschen.
- P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- EUH208 Enthält Chloromethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.